

คำเตือน

- ห้ามรับประทาน
- ระวังอย่าให้อัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์ เข้าปาก ฉา จมูก หรือถูกผิวหนัง และเสื้อผ้า
- ขณะใช้ให้คนที่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้น และห้ามเข้าใกล้กว่า อัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์ จะแห้งสนิท
- ขณะราดหรือพ่นนั้นต้องอยู่เหนือลมเสมอ และต้องระวังมิให้อัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์ นองหรือไหลออกนอกบริเวณที่ต้องการ
- ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่
- เมื่อเสร็จจากการใช้อัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์ แล้ว ควรล้างมือ ล้างหน้า อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
- ภาชนะบรรจุ เมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก ให้นำลาย
- ห้ามนำภาชนะที่ใช้ผสมอัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์ ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
- ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เครื่องพ่น หรือทิ้ง อัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีเก็บรักษาเบื้องต้น

- หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเป็นเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
- หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ อัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์
- หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
- หากกลืนกินอัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของ อัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์

วิธีเก็บรักษา : เก็บในที่มิดชิดให้ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ หรือความร้อน

ผู้ผลิต : บริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ ฑู อิงค์
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ จำกัด
8/351 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-0495 แฟกซ์ 0-2583-0498

ULTRATHOR™
WATER-BASED TERMITICIDE

อัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ :
ฟิโพรนิล (FIPRONIL) 10% W/V SC



Made in USA

ประโยชน์ :
สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก

ห้ามนำไปใช้ในทางการเกษตร



ระวัง

เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป

เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบต่อระยะยาว

™ Trademark of Ensysstex, Inc. used under licence by Ensysstex Co., Ltd.

ENSYSTEX™

วิธีใช้ : ต้องใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือหน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

เขย่าภาชนะบรรจุก่อนใช้ ผสมอัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์ จำนวน 250 มิลลิลิตร กับน้ำ 100 ลิตร คนให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้ และใช้อัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์ ที่ผสมแล้วให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรนำไปเก็บเพื่อไว้ใช้ในครั้งต่อไป

ก. สำหรับก่อนการปลูกสร้าง

หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วใช้อัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์ ตามอัตราส่วนผสมข้างต้นเทราดหรือฉีดพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่วโดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ในอัตรา 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียว (หากไม่สามารถเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จในวันนั้นได้ให้ใช้แผ่นพลาสติกโพลีเอทที่ฉีกเป็นรูปคลื่นที่ดังกล่าว) หลังจากนั้นให้เทราดหรือฉีดพ่นอัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์ รอบบริเวณแนวพื้นคอนกรีตโดย

- ใช้ท่อฉีด (Rodding) อัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์ ที่ผสมแล้วเข้าไปในดินในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาว 1 เมตร (ลึก 30 เซนติเมตร) หรือ
- ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตรให้ทั่ว เอาดินที่ขุดจากร่องมาคลุกกับ อัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์ ที่ผสมแล้วให้ทั่วในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาวร่อง 1 เมตร แล้วนำดินที่คลุกแล้วใส่กลับลงไปร่องหรืออาจใช้วิธีค่อยๆ นำดินใส่กลับลงไปร่องแล้วเทราดดินนั้นให้ทั่วขณะที่กลับร่องด้วยอัตราข้างต้น

ข. สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เจาะรูที่พื้นอาคารและพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบ ให้ห่างกันจุดละประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วพ่นอัลตราธอร์ วอเตอร์-เบส เทอร์มิทไซด์ ตามอัตราส่วนผสมข้างต้นโดยใช้เครื่องพ่นที่มีความดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ลงไปใต้พื้นคอนกรีตที่เจาะทั้งในและนอกอาคารในอัตรา 5 ลิตรต่อรู และสำหรับดินบริเวณรอบแนวพื้นคอนกรีตนอกอาคารให้ใช้ท่อฉีดหรือขุดร่องเช่นเดียวกับวิธีในข้อ ก.

วอ.ส. 40/2557

วันที่ผลิต
Date of Manufacture

ครั้งที่ผลิต
Batch Number

L-TH-CHEUL1009 2.02 05.18 R